

洗濯脱水機

汚物除去機

WI-101

10kg/回



WI-186S

18kg/回



WI-256S

25kg/回



WI-326S

32kg/回

















WS-101

10kg/回



電源	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
最大負荷量	10kg (JIMS 8kg)	18kg (JIMS 15kg)	25kg (JIMS 21kg)	32kg (JIMS 27kg)	10kg (JIMS 8kg)
ドラム寸法	直径630×長さ389mm	直径760×長さ486mm	直径840×長さ535mm	直径920×長さ555mm	直径630×長さ389mm
ドラム回転数 洗濯	44~52rpm (5段階)	37~47rpm (5段階)	34~44rpm (5段階)	34~44rpm (5段階)	44~52rpm (5段階)
ドラム回転数 脱水	600~800rpm (5段階)	480~860rpm (5段階)	420~820rpm (5段階)	400~800rpm (5段階)	600~800rpm (5段階)
水位切替	5段階	5段階	5段階	5段階	5段階
モーター容量 ドラム	2.2kW / 4P	3.7kW / 4P	5.5kW / 4P	5.5kW / 4P	2.2kW / 4P
配管口径 給水	25A	20A	20A	25A	25A
配管口径 給湯	25A (オプション)	20A	20A	25A	25A
配管口径 給蒸	15A	-	-	-	15A (オプション)
配管口径 排水	65A	65A	100A	100A	65A
洗剤投入	洗剤用カップ 2個	液体洗剤用ポンプ2連	液体洗剤用ポンプ2連	液体洗剤用ポンプ2連	洗剤用カップ 2個
助剤(薬液)対応	3連まで追加可能 (オプション)	3連まで追加可能 (オプション)	3連まで追加可能 (オプション)	3連まで追加可能 (オプション)	3連まで追加可能 (オプション)
外形寸法	幅870×奥行1205×高さ1575mm	幅1010×奥行1135×高さ1650mm	幅1100×奥行1245×高さ1720mm	幅1180×奥行1285×高さ1790mm	幅870×奥行1205×高さ1575mm
製品質量	480kg	640kg	920kg	1050kg	480kg

外形寸法図



※突出部分を含まず